

Heizungsgold VE-Wasser 2035

Einsatzfertiges Demineralisiertes Wasser (salzarme Fahrweise) nach VDI 2035



Alpenland Heizungswasser KG
Terminalstraße Mitte 18
85356 München
Tel: 0 800 38 14 202
Fax: 0 800 31 14 209
office@normgerechtesheizungswasser.de
www.normgerechtesheizungswasser.de

Unsere Niederlassungen:
6th Floor - Millertorplatz 1 - 20359 Hamburg
8th Floor - Europaplatz 2 - 10557 Berlin
Business-Center - Allmarkt 10 D - 01067 Dresden

Eigenschaften:	<i>Beschaffenheit:</i>	klare Lösung
	<i>Chem. Bezeichnung:</i>	VE-Wasser (vollentsalztes Wasser)
	Trübung:	ohne
	Farbe:	ohne
	Geruch:	ohne
	Leitfähigkeit:	$\mu\text{S/cm}$ 9,8
	Gesamthärte:	$^{\circ}\text{dH}$ < 0,1
	Karbonathärte:	$^{\circ}\text{dH}$ < 0,1
	Nichtkarbonathärte:	$^{\circ}\text{dH}$
	Chlorid:	(Cl-) mg/l < 3
	Phosphat:	(P) gesamt mg/l < 0,2
	Eisen:	(Fe ²⁺) mg/l < 0,04
	Kupfer:	(Cu ²⁺) mg/l < 0,04
	m-Wert:	mol/m ³ < 0,1
	p-Wert:	mol/m ³
	ph-Wert:	Der ph-Wert liegt produktionsbedingt zwischen 5,5 und 7,5 im kalten Zustand. Abhängig von Temperatur und Sauerstoffsättigung kann sich der ph-Wert aber verändern. Der ph-Wert sollte laufend beobachtet werden. Der ph-Wert kann mit Heizungsgold ph-Fixx unproblematisch angehoben werden.

Wirkungsweise:

Heizungsgold VE-Wasser 2035 ist demineralisiertes bzw. vollentsalztes Wasser. Die niedrige elektrische Leitfähigkeit sorgt für geringe Korrosionsraten in geschlossenen Wärme und Kältekreisläufen, wenn alle weiteren technischen Empfehlungen der Normen und Richtlinien eingehalten werden.

Anwendung:

Heizungsgold VE-Wasser 2035 wird anwendungsfertig geliefert und unverdünnt in das Heizungssystem oder Kühlsystem eingefüllt.

Verpackung:

Heizungsgold VE-Wasser 2035 wird ab 25 Liter im Kanister oder bei größeren Mengen in IBC-Containern und Tanklastzügen geliefert. Alle Verpackungseinheiten laut aktueller Preisliste auf Anfrage.

Lagerung:

Kühl lagern. In geschlossenen Behältern ca. 2 Jahre haltbar.

Hinweis:

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung. Diese Produktinformation entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemäß HGB §§ 377 f.

Stand: 05/2015

Weitere Heizungsgold Produkte unter www.normgerechtesheizungswasser.de

Putzfix 2035 | OxxiDefend | pH-Fixx | Anti Velamina 1 | Neutralisator | Keimozid 500
Kühlsöle N | Energywasser 2035 | Kühlsöle SK



Wir sind Mitglied
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.



Füllwasser für Wärmenetze
Wir sind Mitglied in der Fördergesellschaft für
nachhaltige Biogas- und Bioenergienutzung e.V.